



SRT05005B

## Deelbare stroomtransformator SC2 500/5A 2,2VA klasse 1

### Technische eigenschappen

#### Design

Type product	2512
Montagevoorschriften	DIN-Rail of montageplaat

#### Functies

Nauwkeurigheidsklasse	1
Overspanningsbeveiliging	Nee

#### Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
------------	----------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning	3 kV
---------------------------	------

#### Stroom

Maximale stroom primair	500 A
Maximale stroom secundair	5 A
Primaire stroom	500 A

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	61.3 mm
Hoogte geïnstalleerd product	71.7 mm
Breedte geïnstalleerd product	44.5 mm
Grootte van de opening	28.5 mm
Hoogte van de opening	15 mm
Doorsnede van de opening	28 mm

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom	6.89 W
--------------------------------------	--------

#### Deksel, Deur

Transparante deksel/deur	Nee
--------------------------	-----

#### Materiaal

Transparant	Nee
-------------	-----

#### Aansluiting

Soort verbinding	Round_conductor
------------------	-----------------

#### Kabel

Leidingslengte	2 m
----------------	-----

#### Toebehoren

Met koperen rail	Nee
------------------	-----

#### Samenstelling

Aantal ingangen	1
-----------------	---

Met aanraakbeveiliging	Nee
Aan-/uitschakelaar	Nee
<b>Toepassing</b>	
Transformatieverhouding	500A 5A
<b>Normen</b>	
Gecertificeerd product	nee
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	-20...55 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-20...70 °C